

Li-Ex

Decapante Especial

Características

Decapante enérgico, bajo en espuma, especialmente para el uso sobre pavimentos elásticos sensibles a los alcalinos. Elimina rápida y fácilmente las capas de polímeros, capas de productos de mantenimiento, como también suciedad de aceite y grasa.

Ingredientes (de acuerdo con 648/2004/CE)

Surfactantes no iónicos < 5%, jabón < 5%, agentes complejantes, solventes hidrosolubles, colorantes, fragancias (Limonene).

Valor del pH (concentrado): aprox. 9,5

Valor del pH (solución): aprox. 9

Aplicación

Aplicable para los recubrimientos de pisos a prueba de agua, sensibles a los alcalinos o resistentes a los alcalinos como el linóleo, caucho, PVC poliolefino, piedras naturales o artificiales. Si el tipo exacto de material no puede ser definido, por favor haga una prueba de resistencia en el material.

Instrucciones de uso

Decapado de pavimentos protegidos con recubrimientos:

1-3 litros en 8 litros de agua fría.

Distribuir la solución limpiadora en el piso, dejar actuar por aprox. 10 minutos, fregar, aumentar agua caliente si es necesario, aspirar, enjuagar bien con agua limpia.

Declinamos cualquier responsabilidad por daños causados por el uso incorrecto del producto.



Consumo por metro cuadrado

Decapado: 90 ml

GHS 07, Atención (en concentrado);
H319 Provoca irritación ocular grave. P280 Llevar gafas de protección.
P305/351/338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

¡No es un producto de consumo según la 1999/44/CE art. 1!
¡Sólo para uso profesional!

Envase

Bidón 10 litros

Art. No. j 15 02 10

