



FICHAS TÉCNICAS GUANTES DE CAUCHO

GUANTE ABAST DE CAUCHO TIPO CAL 20

Amarillo



1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Guantes de muy alta calidad, fabricados a partir de látex natural. Clorinados para eliminar las sustancias que pueden generar alergias. Estilo clásico color amarillo. Cuentan con un labrado en palma más profundo, mejorando el agarre; y una superficie interna lisa, facilitando su colocación. Son flexibles, elásticos, resistentes y de larga duración. Contienen extracto de aceite de karité que protege las manos y las mantiene hidratadas. Están diseñados para todas las labores de limpieza en el hogar. Además, cuentan con un diseño anatómico que se ajusta perfectamente a la mano y no permite el ingreso de sustancias al interior del guante. Disponible en tallas 7, 7 ½, 8, 8 ½ y 9.

COMPOSICIÓN

77% látex natural, 16% cargas inorgánicas y pigmentos, 5% acelerantes y agentes de vulcanización, 2% estabilizantes y ayudas de proceso.

2. USOS DEL PRODUCTO

Por su alta flexibilidad, larga duración, mejor agarre y factor hidratante, los guantes Superflexible son ideales para todas las labores domésticas frecuentes como lo son el lavado de vajilla y cristalería, limpieza de cocina, limpieza de



FICHAS TECNICAS GUANTES DE CAUCHO

pisos y paredes, lavado de ollas, sartenes y utensilios, limpieza de vidrios y espejos, entre otros.

Talla	Cód. interno	Código de barras	Subempaquete	Corrugado
7	450103162	7702037503235	12	144
7 ½	450103163	7702037503242		
8	450103164	7702037503259		
8 ½	450103165	7702037503266		
9	450103166	7702037503273		

PROPIEDAD	VALOR	MÉTODO DE ENSAYO
Resistencia a la tensión a ruptura (MPa)	Mínimo 20	NTC-444
Elongación a la ruptura (%)	Mínimo 600	NTC-444
Desgarre (N/mm)	Mínimo 30	NTC-445
Cambio en tensión después de envejecimiento a 168 h y 70°C (%)	Máximo -25%	NTC-447
Cambio en elongación después de envejecimiento a 168 h y 70°C (%)	Máximo -15%	NTC-447

3. VIDA ÚTIL

Mientras el guante permanezca en su empaque primario (bolsa x 1 par) sin abrir, este producto tendrá una vida útil de mínimo 1 año. La vida útil de este producto en uso está garantizada por al menos 3 meses en condiciones de uso normales, siguiendo las recomendaciones reportadas por el fabricante.

4. NORMATIVIDAD APLICABLE

Norma Técnica Colombiana NTC-1725 y norma internacional ASTM D-4679-02.

5. PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES

Enjuagar y secar después de cada uso para extender su vida útil. Manténgase alejado de fuentes de calor y de la luz solar directa. Evitar el contacto con fuentes de ignición, en caso de presentarse, mitigar con agua o extintor de polvo seco.



FICHAS TECNICAS GUANTES DE CAUCHO

El contacto con la luz solar directa y el almacenamiento prolongado pueden deteriorar el color y las propiedades mecánicas del producto.