

## Dipex

### Decapante

#### Características

Decapante alcalino, con un agente de limpieza intensiva y baja en espuma para el uso sobre pavimentos resistentes a los alcalinos. Elimina rápida y fácilmente las películas de jabón, capas de cera así como aceite y grasa.

#### Ingredientes (de acuerdo con 648/2004/CE)

Surfactantes aniónicos < 5%, surfactantes no iónicos < 5%, solventes hidrosolubles, fosfatos < 5%, agentes complejantes, alcalinos, fragancias (Limonene).  
Valor del pH (concentrado): aprox. 12      Valor del pH (solución): aprox. 11

#### Aplicación

Aplicable para los recubrimientos de pisos a prueba de agua y resistentes a los alcalinos, tales como PVC, granito, ladrillo y gres. No puede ser usado en linóleo o caucho así como en piedras que contienen calcio como mármol o baldosas de terrazo.

Si el tipo exacto de material no puede ser definido, por favor haga una prueba de resistencia en el material.

#### Instrucciones de uso

##### Decapado de pavimentos protegidos con recubrimientos:

0,5-2 litros en 8 litros de agua fría.

Distribuir la solución limpiadora en el piso, dejar actuar por aprox. 10 minutos, fregar, aumentar agua caliente si es necesario, aspirar, enjuagar bien con agua limpia.

Declinamos cualquier responsabilidad por daños causados por el uso incorrecto del producto.



**Decapado**

#### Consumo por metro cuadrado

Decapado: 90 ml

**¡No es un producto de consumo según la 1999/44/CE art. 1!**  
**¡Sólo para uso profesional!**

#### Envase

Bidón 10 litros  
Barril de 200 litros

Art. No. j 15 01 10  
Art. No. j 15 01 72

