

# Thermodur

## Recubrimiento metalizado

### Características

Dispersión sintética metalizada con una gran contenido de sólidos. Crea una excelente protección brillante. Resistente al uso, repelente a la mugre, antideslizante, resistente al fregado. Resistente a los desinfectantes. De alta calidad para el cuidado inicial o básico.

### Ingredientes

Dispersiones sintéticas, cera de polietileno dura, solventes hidrosolubles, resinas, plastificantes.  
Valor del pH (concentrado): aprox. 8.5

### Aplicación

Para pisos decapados, resistentes al agua, como el PVC, caucho, linoleum, piedra absorbente natural o artificial, etc. Antes de usar Thermodur en recubrimientos de poliuretano o polietileno, por favor haga una prueba de adhesión.

### Instrucciones de uso

Después de decapar el piso y después de un periodo corto de secado, aplique el producto sin diluir usando una mopa. No deje que se seque el producto en la mopa e inmediatamente cierre el contenedor después del uso.

### Primer tratamiento sobre superficies previamente decapadas:

Dependiendo de la absorbencia del piso aplique 2-3 veces en intervalos aproximados de 30 minutos.



**Acabado  
de piso**

### Cobertura por metro cuadrado

Recubrimiento: 25 ml por aplicación

¡No es un producto de consumo según la 1999/44/CE art. 1!  
¡Sólo para uso profesional!

### Envase

Caja de recipientes de 2 x 5 litros

Art. no. j 20 02 05

¡Proteger contra el congelamiento!

