

POWERFIX

Disolvente de depósitos de cemento, calcio y urea

Características

Disolvente altamente activo con contenido de ácido fosfórico. Disuelve los depósitos de calcio y herrumbre interiores y exteriores. La solución forma espuma un período corto de tiempo mostrando su acción al disolver el calcio. Limpia profundamente, mientras protege el material dejando una fresca fragancia. Puede ser usado en todas las superficies resistentes a ácidos. Los Surfactantes de este producto son biodegradables en más del 90% y por lo tanto exceden los requerimientos de las leyes medioambientales.

Ingredientes

Surfactantes no iónicos, ácidos orgánicos e inorgánicos, protector de corrosión, fragancias y colorantes

Valor del PH en concentración: aprox. 0,5

Valor del PH al 10% en agua: aprox 1

Usos

Superficies de paredes y pisos resistentes a los ácidos, como azulejos, piedra, gres o piedra natural, granito, piedra de cuarzo, basalto, grava pobre en calcio. Para acidificar depósitos hechos por mortero o limo/cemento. Para remover profundamente depósitos de calcio, residuos jabón, urea y óxido de pisos y paredes en piscinas, cuartos de baño húmedos, lavanderías, terrazas, talleres, etc.

No es adecuado en superficies sensibles a los ácidos como los cromados, bronceados, recubrimientos sintéticos, tubería galvanizada, asientos y tapas de inodoros, hidromasajes, pisos y paredes hechos de aluminio, aluminio anodinado, acero inoxidable, material sintético poliamídico, mármol y piedra artificial.

Direcciones

Antes de comenzar a aplicar, probar en un área no visible si el producto es resistente a los ácidos.

Los objetos y superficies sensibles a los ácidos, como los descritos anteriormente, no deben ser tratados ni entrar en contacto con Powerfix. Antes de limpiar las paredes, estos objetos deberán de ser cubiertos con cinta o filme protector. Antes que nada la superficie a ser limpiado deberá ser empapada con gran cantidad de agua. La solución limpiadora no deberá secarse. Las habitaciones donde se use el producto deberán ser bien ventiladas, tanto cuando se usa como después de aplicar el producto.

Acidificación y Decapado:

Calcio / cemento: 1-2 litros en 8 litros de agua

Depósitos / sarro: 2-4 litros en 8 litros de agua

Depósitos pegados: Use powerfix sin diluir

Distribuya la solución de Powerfix sobre el piso, aprox. 300 ml/m², permita actuar al producto unos 10 minutos, refriegue aspire y enjuague con abundante agua limpia.

Distribuya el Powerfix con una máquina de espuma, sobre la superficie de las paredes, friegue con una fibra-esponja, luego enjuague abundantemente. Use protector de ojos y cara.

No nos responsabilizamos del daño causado por el uso inadecuado de este producto.

Consumo por metro cuadrado:

Acidificación: 50 ml

Restregado / decapado: 100 ml

R 36/38 Irrita ojos y piel.

S 24/25 Evítese el contacto con ojos y piel

S 37 Use siempre guantes adecuados

S 39 Use siempre protector de ojos y cara

No mezcle el producto con otros detergentes o químicos

Contiene menos del 25% de Acido Fosfórico

Contiene menos del 5% de Acido Hidroclórico
